

Anti-Foam Tank Treatment

**Technical
Data
Sheet**
Ficha técnica

Tratamiento antiespumante para tanques (grado alimenticio)

El antiespumante para tratamiento de tanques es una emulsión de polidimetilsiloxano de grado alimenticio extremadamente activa, formulada para controlar la espuma en los tanques de recuperación de las fregadoras de automóviles actuales. Este antiespumante se mezcla fácilmente con la solución del tanque de recuperación y es muy eficaz para controlar la formación de espuma.

El antiespumante para tratamiento de tanques controla eficazmente la espuma en un amplio rango de pH y en sistemas no iónicos, catiónicos y aniónicos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Grado alimenticio
- Altamente concentrado
- Se diluye fácilmente en un tanque de recuperación.
- Rompe la mayoría de las espumas de forma rápida y eficaz.
- Biodegradable
- Funciona en un amplio rango de pH.
- Eficaz para su uso en sistemas no iónicos, catiónicos y aniónicos.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS:

Apariencia y color	Líquido blanco lechoso
Punto de congelación inicial	32°F (0°C)
Olor	Leve
Solubilidad en agua	Dispensable
Punto de fusión	N / A
Punto de inflamabilidad	>212,0 °F (>100,0 °C) Copa cerrada Pensky-Martens
Peso específico	99—1.02 a 77 grados F

MODO DE EMPLEO:

Úselo según sus propias especificaciones y requisitos. Las proporciones de dilución pueden variar según la aplicación específica. Consulte con un representante de Heartland Energy Group, Ltd. para obtener recomendaciones de aplicación.

Para el control general de la espuma: agregue de 2 a 3 onzas por tanque de 30 galones

Para un control intensivo de espuma: agregue de 4 a 6 onzas por tanque de 30 galones

Para obtener mejores resultados: agregue antiespumante a un rociador con gatillo y aplíquelo según sea necesario en la superficie del tanque de recuperación.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:

Enjuague el recipiente vacío con agua y deséchelo según las pautas federales, estatales y locales.

EMBALAJE:

El antiespumante para tratamiento de tanques se presenta en contenedores de 5 a 275 galones. Se ofrecen cantidades a granel a pedido.



Las recomendaciones de esta hoja de datos se basan en pruebas consideradas fiables. Sin embargo, el uso de la información queda fuera del control de Heartland Energy Group, Ltd. y no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, sobre los resultados obtenidos si no se utiliza de acuerdo con las instrucciones o las prácticas de seguridad establecidas. El comprador asume toda la responsabilidad, incluyendo lesiones o daños derivados del uso indebido del producto, ya sea como tal o en combinación con otros materiales. Este boletín no debe interpretarse como una licencia para operar bajo ninguna patente ni como una recomendación para infringirla.