

Eco Scrub LFX

Technical Data Sheet

Ficha técnica

Limpiador multisuperficies antimicrobiano

ECO SCRUB LFX es único en el mundo en productos de limpieza industrial y fregado automático de pisos. Su capacidad de limpieza superior se debe a la combinación de nuestros ingredientes patentados, que eliminan la grasa de cualquier superficie de forma segura, y a nuestra tecnología antimicrobiana. ECO SCRUB LFX elimina fácilmente aceites derivados del petróleo, grasas vegetales y animales, además de suciedad y mugre. ECO SCRUB LFX elimina eficazmente las bacterias que causan mal olor en superficies que entran y salen de alimentos. Se ha demostrado que ECO SCRUB LFX elimina las bacterias que causan deterioro o suciedad en los materiales de una variedad de superficies.

ECO SCRUB LFX se envía como un producto no peligroso, no corrosivo y no está regulado por el Departamento de Transporte de EE. UU.

Este producto está exento del registro de la EPA según la exención de pesticidas de riesgo mínimo de la FIFRA sección 25(b).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Sin butilo; sin disolventes; no corrosivo; 100 % biodegradable
- Desarrollado con tecnología antimicrobiana Xtreme™
- Elimina eficazmente las bacterias que causan mal olor en alimentos y en contacto con otros alimentos. superficies
- Elimina las bacterias que causan el mal olor.
- Mata y controla microorganismos infecciosos sólo para animales.
- Neutraliza y elimina olores.
- Elimina manchas de moho de superficies como pisos de concreto.
- Una excelente opción para equipos de fregado automático de pisos.
- Emulsiona grasas y aceites permitiendo su fácil eliminación.
- Controla eficazmente el crecimiento de algas.
- Exento del registro federal ante la EPA bajo la FIFRA Reglamento 25(b)

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS:

Apariencia y color	Líquido transparente a incoloro
Punto de congelación inicial	32°F (0°C)
Olor	Olor suave a detergente
Solubilidad en agua	100%
Punto de fusión	N / A
Punto de inflamabilidad	N / A
Peso específico	.98 ± .04

MODO DE EMPLEO:

Úselo según sus propias especificaciones y requisitos. Las proporciones de dilución pueden variar según la aplicación específica. Consulte con un representante de Heartland Energy Group, Ltd. para obtener recomendaciones de aplicación.

ECO SCRUB LFX se puede aplicar con fregona, pulverizador o fregadora automática. Se recomienda pretratar las zonas muy sucias. El doble fregado de las zonas muy sucias es una técnica adicional para mejorar el aspecto de la superficie a limpiar.

Dosis sugeridas: Para uso diario o suciedades ligeras, utilizar 4 onzas por galón. Para suciedades medianas, utilice de 5 a 8 onzas por galón. Para suciedades difíciles, utilice a 8-12 onzas por galón. Para el tratamiento de áreas muy sucias, mezcle a uno a uno y deje que el producto se remoje durante 10 a 15 minutos antes de depuración.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:

Enjuague el recipiente vacío con agua y deséchelo según las pautas federales, estatales y locales.

EMBALAJE:

Eco Scrub LFX se presenta en envases de 5 a 275 galones. Se pueden solicitar cantidades al por mayor.



Las recomendaciones de esta hoja de datos se basan en pruebas consideradas fiables. Sin embargo, el uso de la información queda fuera del control de Heartland Energy Group, Ltd. y no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, sobre los resultados obtenidos si no se utiliza de acuerdo con las instrucciones o las prácticas de seguridad establecidas. El comprador asume toda la responsabilidad, incluyendo lesiones o daños derivados del uso indebido del producto, ya sea como tal o en combinación con otros materiales. Este boletín no debe interpretarse como una licencia para operar bajo ninguna patente ni como una recomendación para infringirla.

Grupo Energético Heartland, Ltd.

HEARTLAND

www.heartlandenergygroup.net

Teléfono: 1.877.797.2811

www.HeartlandEnergyGroup.net

Phone: 1.877.797.2811

ENERGY GROUP LTD.

© 2011 Heartland Energy Group, Ltd. Todos los derechos reservados.

© 2011 Heartland Energy Group, Ltd. All Rights Reserved