

Syntech® III

Technical Data Sheet

Reductor de pH seco

Heartland Energy Group, Ltd. ha desarrollado un sistema de ácido sintético en polvo único y extremadamente seguro. Syntech® III puede...

Se utiliza en diversas industrias, como piscinas, metalurgia, agricultura y limpieza industrial. Syntech® III se disuelve rápidamente y sin emanaciones, a diferencia de los hidrosulfitos o metabisulfitos de sodio. Syntech® III posee el poder disolvente del ácido clorhídrico, pero ofrece la seguridad de un ácido orgánico. Syntech® III se envía sin ser peligroso y no está regulado por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (UD DOT).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Se utiliza para reducir el pH; seguro de manipular; no produce humos.
- Mantiene el agua equilibrada y la alcalinidad total en piscinas y spas y jacuzzis
- Se disuelve rápidamente
- Previene la acumulación excesiva de calcio.
- Fórmula sin bisulfato de sodio
- Elimina derrames y salpicaduras, lo que lo hace más seguro de manipular.
- Tiene el poder de disolución del HCl pero la seguridad de un ácido orgánico.
- Una excelente opción para operaciones de enchapado y acabado de metales.
- Ayuda a eliminar óxido, sarro, óxidos y manchas.
- Activa eficazmente las superficies metálicas para un acabado adicional.
- Una gran opción para operaciones de decapado.
- Un excelente producto para el control del pH en suelos; ¡Fácil de mezclar en el tanque!

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS:

Apariencia	Cristalizado de flujo libre
Color	polvo blanco
Olor	Mínimo
Solubilidad en agua	100%
Gravedad específica	1.28±0.02

MODO DE EMPLEO:

Úselo según sus propias especificaciones y requisitos. Las proporciones de dilución pueden variar según la aplicación específica. Consulte con un representante de Heartland Energy Group, Ltd. para obtener recomendaciones de aplicación.

Dosis recomendada

Generalmente agregue 1 libra por galón de agua dulce.

La dosis variará dependiendo del líquido deseado. características.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:

Deseche según las pautas federales, estatales y locales.

EMBALAJE:

Syntech® III se envasa en cubos de 50 lb. Más grande

Los tamaños de paquete están disponibles a pedido.



Las recomendaciones de esta hoja de datos se basan en pruebas consideradas fiables. Sin embargo, el uso de la información queda fuera del control de Heartland Energy Group, Ltd. y no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, sobre los resultados obtenidos si no se utiliza de acuerdo con las instrucciones o las prácticas de seguridad establecidas. El comprador asume toda la responsabilidad, incluyendo lesiones o daños derivados del uso indebido del producto, ya sea como tal o en combinación con otros materiales. Este boletín no debe interpretarse como una licencia para operar bajo ninguna patente ni como una recomendación para infringirla.